



MAXON COMFORT MULTI

maxon
5
GODINA
GARANCJE
100% GARANTOVANO IZ OBLASTI
Maxon klima uređaji
by MB Frigo Grupa

PODRUČJE
RADA



OD -15°C
DO +50°C



OD -15°C
DO +24°C

ENERGETSKA
UČINKOVITOST

A++

A+

SEER
6,0

SCOP
4,1

Podaci se odnose na model snage 3,5 kW

	UNUTARNJA	MXI-09HC012i	MXI-12HC012i	MXI-18HC012i	
HLADENJE	Kapacitet	kW	2,7 (1,0 - 3,2)	3,5 (1,1 - 4,1)	5,2 (1,7 - 6,2)
	Snaga električnog priključka	W	731	1050	1500
	Potrošnja struje	A	3,17	4,74	6,5
	SEER		7,1 (A++)	7,0 (A++)	7 (A++)
GRIJANJE	Kapacitet	kW	3,0 (0,8 - 3,7)	3,8 (0,8 - 4,8)	5,6 (1 - 7)
	Snaga električnog priključka	W	715	1050	1461
	Potrošnja struje	A	3,44	4,47	6,35
	SCOP		4,0 (A+)	4,1 (A+)	4,0 (A+)
	Max. snaga električnog priključka	W	2175	2200	2550
	Max. strujna snaga	A	9,5	10	11,5
UNUTARNJA JEDINICA	Protok zraka (Hi/Mi/Lo)	m³/h	521/429/259	539/478/294	750/505/420
	Odvlaživanje	(L/h)	0,80	1,2	2,2
	Razina buke (Hi/Mi/Lo)	dB(A)	37/33/22/20	38/32/22/21	42/33/27/21
	Neto dimenzije (ŠxDxV)	mm	722x187x290	802x189x279	965x215x319
	Dimenzije sa ambalažom (ŠxDxV)	mm	790x270x375	875x285x380	1045x305x410
	Neto/Gross težina	Kg	7,3/9,7	8,35/10,7	10,9/14,2
	VANJSKA	20D-18HFN8-Q	MXO-30C-27HFN8-Q	MXO-40B-36HFN8-Q	
Maksimalan broj unutarnjih jedinica		2	3	4	
Kapacitet	kW	5,2	7,9	10,5	
Snaga elek. priključka	W	1,75	2,46	3,51	
Potrošnja struje	A	7,6	10,7	16,1	
Kapacitet	kW	4,8	5,8	9,4	
Snaga elek. priključka	kW	1,45	2,25	2,88	
Potrošnja struje	A	6,3	9,8	13,18	
SEER / SCOP		6,8/4,0	6,5/4,0	6,5/4	
Energetska klasa (hlađenje/grijanje)		A++/A+	A++/A+	A++/A+	
Napajanje	Ph/V/Hz	220-240V-50Hz, 1Ph	220-240V-50Hz, 1Ph	220-240V-50Hz, 1Ph	
Protok zraka (Hi/Mi/Lo)	m³/h	2200	2700	4000	
Razina buke (Hi/Mi/Lo)	dB(A)	56	59	63	
Razina zvučnog tlaka (Hi/Mi/Lo)	dB(A)	63	65	68	
Vanjske dimenzije (ŠxVxD)	mm	800x333x554	845x363x702	946x410x810	
Neto/Bruto težina	kg	36/39	53/56,5	68,8/75,6	
Radna tvar		R32	R32	R32	
Promjer cijevi tekućinski	mm	2x 6,35	3x 6,35	4x 6,35	
Promjer cijevi plinski	mm	2x 9,52	3x 9,52	3x 9,52 / 1 x 12,7	
Max. duljina cjevovoda bez nadopune	m	15	22,5	30	
Nadopuna po dodatnom metru	g/m	12	12	12	
Max. dozvoljena duljina cjevovoda	m	40	60	80	
Max. dozvoljena duljina cjevovoda između vanjske i unutarnje jedinice	m	25	30	35	
Max. visinska razlika	m	15	15	15	
Temperaturni raspon rada - hlađenje	°C	-15 -50	-15 -50	-15 -50	
Temperaturni raspon rada - grijanje	°C	-15 -24	-15 -24	-15 -24	
Područje rada (hlađenje/grijanje)	°C	-15 -50 / -15 -24	-15 -50 / -15 -24	-15 -50 / -15 -24	
Razmak nogica	mm	510	540	670	
Međuveza	mm²	5x1,5	5x1,5	5x1,5	
Gdje je napajanje (Unutarnje / Vanjsko)	mm²	VANJSKO	VANJSKO	VANJSKO	